

目录

1. 简介	2..
2. 适用范围	2..
3. 文体	2..
4. 代码组织与风格	2..
5. 注释	4..
6. 命名	6..
7. 声明	13
8. 表达式和语句	13
9. 类型设计规范	16
10. 成员设计规范	18
11. 扩展性设计规范	23
12. 异常处理规范	24
13. 其他规定	25
14. 参考文档	26

1. 简介

本规范为一套编写高效可靠的 C# 代码的标准、约定和指南。它以安全可靠的软件工程原则为基础，使代码易于理解、维护和增强，提高生产效率。同时，将带来更大的一致性，使软件开发团队的效率明显提高。

2. 适用范围

本规范适用于公司所有的 C# 源代码，为详细设计，代码编写和代码审核提供参考和依据。

3. 文体

本规范中的建议分为四种：**要**，**建议**，**避免**，**不要**，表示需要遵循的级别。文档中会以粗体表示。对于应遵循的规范，前面会以“？”来表示，对不好的做法前面会以“”来表示：

要：描述必须遵循的规范。例如：

异常类 **要** 以“Exception”做为后缀；

建议：描述在一般情况下应该遵循的规范，但如果完全理解规范背后的道理，并有很好的理由不遵循它时，也不畏惧打破常规。例如：

强制类型转换时，在类型和变量之间**建议**加一空格。

不要：描述一些几乎绝对绝不应该违反的规范。例如：

每个函数有效代码（不包括注释和空行）长度 **不要**超过 50 行。

避免：与**建议**相对，一般情况下应该遵循，但有很好的理由时也可以打破。例如：

避免块内部的变量与它外部的变量名相同。

对一些规范内容一并提供了示例代码。

4. 代码组织与风格

4.1. Tab

要使一个 Tab 为 4 个空格长。

4.2. 缩进

要使一个代码块内的代码都统一缩进一个 Tab 长度。

4.3. 空行

建议适当的增加空行，来增加代码的可读性。

在在类，接口以及彼此之间 要有两行空行：

在下列情况之间 要有一行空行：

方法之间；

局部变量和它后边的语句之间；

方法内的功能逻辑部分之间；

4.4. 函数长度

每个函数有效代码（不包括注释和空行）长度 不要超过 50 行。

4.5. “{”，“}”

开括号“{”要放在块的所有者的下一行，单起一行；

闭括号“}”要单独放在代码块的最后一行，单起一行。

4.6. 行宽

每行代码和注释 不要超过 70 个字符或屏幕的宽度，如超过则应换行，换行后的代码应该缩进一个 Tab。

4.7. 空格

括号和它里面的字符之间 不要出现空格。括号应该和它前边的关键词留有空格，如：`while (true) {};`

但是方法名和左括号之间 不要有空格。

参数之间的逗号后 要加一空格。如：`method1(int i1, int i2)`

for 语句里的表达式之间 要加一空格。如：`for (expr1; expr2; expr3)`

二元操作符和操作数之间 要用空格隔开。如：`i + c;`

强制类型转换时，在类型和变量之间 要加一空格。如：`(int) i ;`

5. 注释

5.1. 注释的基本约定

注释应该增加代码的清晰度；

保持注释的简洁，不是任何代码都需要注释的，过多的注释反而会影响代码的可读性。

注释不要包括其他的特殊字符。

建议先写注释，后写代码，注释和代码一起完成

如果语句块（比如循环和条件分枝的代码块）代码太长，嵌套太多，则在其结束“`}`”要加上注释，标志对应的开始语句。如果分支条件逻辑比较复杂，也要加上注释。

在 VS2005环境中通过配置工程编译时输出 XML文档文件可以检查注释的完整情况，如果注释不完整会报告编译警告；

5.2. 注释类型

5.2.1. 块注释

主要用来描述文件，类，方法，算法等，放在所描述对象的前边。具体格式以 IDE 编辑器输入“`///`”自动生成的格式为准，另外再附加我们自定义的格式，如下所列：

```
/// <Remark>作者，创建日期，修改日期 </ Remark >
```

对类和接口的注释必须加上上述标记，对方法可以视情况考虑

5.2.2. 行注释

主要用在方法内部，对代码，变量，流程等进行说明。整个注释占据一行。

5.2.3. 尾随注释

与行注释功能相似，放在代码的同行，但是要与代码之间有足够的空间，便于分清。例：

```
int m = 4 ; // 注释
```

如果一个程序块内有多个尾随注释，每个注释的缩进 要保持一致。

5.3. 注释哪些部分

项目	注释哪些部分
参数	参数用来做什么 任何约束或前提条件
字段/ 属性	字段描述
类	类的目的 已知的问题 类的开发 / 维护历史
接口	目的 它应如何被使用以及如何不被使用
局部变量	用处 / 目的
成员函数注释	成员函数做什么以及它为什么做这个 哪些参数必须传递给一个成员函数 成员函数返回什么 已知的问题 任何由某个成员函数抛出的异常 成员函数是如何改变对象的 包含任何修改代码的历史 如何在适当情况下调用成员函数的例子适用的前提条件和后置条件
成员函数内部注释	控制结构 代码做了些什么以及为什么这样做 局部变量 难或复杂的代码 处理顺序

5.4. 程序修改注释

新增代码行的前后 要有注释行说明，对具体格式不作要求，但必须包含作者，新增时间，新增目的。在新增代码的最后必须加上结束标志；

删除代码行的前后 要用注释行说明，删除代码用注释原有代码的方法。注释方法和内容同新增；删除的代码行 建议用#region XXX#endregion 代码段折叠，保持代码文件干净整洁

修改代码行 建议以删除代码行后再新增代码行的方式进行（针对别人的代码进行修改时，必须标明，对于自己的代码进行修改时，酌情进行）。注释方法和内容同新增；

6. 命名

6.1. 命名的基本约定

要使用可以准确说明变量 / 字段 / 类的完整的英文描述符，如 `firstName`。对一些作用显而易见的变量可以采用简单的命名，如在循环里的递增（减）变量就可以被命名为“`i`”。

要尽量采用项目所涉及领域的术语。

要采用大小写混合，提高名字的可读性。为区分一个标识符中的多个单词，把标识符中的每个单词的首字母大写。不采用下划线作分隔字符的写法。有两种适合的书写方法，适应于不同类型的标识符：

PascalCasing：标识符的第一个单词的字母大写；

camelCasing：标识符的第一个单词的字母小写。

下表描述了不同类型标识符的大小写规则：

标识符	大小写示例
命名空间	Pascal namespace Com.Techstar.ProductionCenter
类型	Pascal public class DevsList
接口	Pascal public interface ITableModel
方法	Pascal public void UpdateData()
属性	Pascal Public int Length{ ... }
事件	Pascal public event EventHandler Changed;
私有字段	Camel private string fieldName;
非私有字段	Pascal public string fieldName ;
枚举值	Pascal FileMode{Append}

参数	Camel	public void UpdateData(string fieldName)
局部变量	Camel	string fieldName;

避免使用缩写，如果一定要使用，就谨慎使用。同时，应该保留一个标准缩写的列表，并且在使用时保持一致。

对常见缩略词，两个字母的缩写要采用统一大小写的方式（示例：`ioStream`，`getIOStream`）；多字母缩写采用首字母大写，其他字母小写的方式（示例：`getHtmlTag`）；

避免使用长名字（最好不超过 15 个字母）。

避免使用相似或者仅在大小写上有区别的名字。

6.2. 各种标示符类型的命名约定

6.2.1. 程序集命名

公司域名（`Techstar`）+ 项目名称 + 模块名称（可选），例如：

中心系统程序集：`Techstar.ProductionCenter`；

中心系统业务逻辑程序集：`Techstar.ProductionCenter.Business`；

6.2.2. 命名空间命名

采用和程序集命名相同的方式：公司域名（`Techstar`）+ 项目名称 + 模块名称。另外，一般情况下建议命名空间和目录结构相同。例如：

中心系统：`Techstar.ProductionCenter`；

中心系统下的用户控件：`Techstar.ProductionCenter.UserControl`；

中心系统业务逻辑：`Techstar.ProductionCenter.Business`；

中心系统数据访问：`Techstar.ProductionCenter.Data`；

6.2.3. 类和接口命名

类的名字要用名词；

避免使用单词的缩写，除非它的缩写已经广为人知，如 `HTTP`

接口的名字要以字母 `I` 开头。保证对接口的标准实现名字只相差一个“`I`”前缀，例如对 `IComponent` 的标准实现为 `Component`；

泛型类型参数的命名：命名 要为 T 或者以 T 开头的描述性名字，例如：

```
public class List<T>
```

```
public class MyClass<TSession>
```

对同一项目的不同命名空间中的类，命名避免重复。避免引用时的冲突和混淆；

6.2.4. 方法命名

第一个单词一般是动词

如果方法返回一个成员变量的值，方法名一般为 Get+成员变量名，如若返回的值是 bool 变量，一般以 Is 作为前缀。另外，如果必要，考虑用属性来替代方法，具体建议见 10.1.2 节；

如果方法修改一个成员变量的值，方法名一般为：Set + 成员变量名。同上，考虑用属性来替代方法；

6.2.5. 变量命名

按照使用范围来分，我们代码中的变量的基本上有以下几种类型，类的公有变量；类的私有变量（受保护同公有）；方法的参数变量；方法内部使用的局部变量。这些变量的命名规则基本相同，见标识符大小写对照表。区别如下：

- i. 类的公有变量按通常的方式命名，无特殊要求；
- ii. 类的私有变量采用两种方式均可：采用加“ m”前缀，例如 mWorkerName;
- iii. 方法的参数变量采用 camelString ，例如 workerName;
- iv. 方法内部的局部变量采用 camelString ，例如 workerName;

不要用_或&作为第一个字母；


尽量要使用短而且具有意义的单词；

单字符的变量名一般只用于生命期非常短暂的变量。 i,j,k,m,n 一般用于 integer ；c,d,e 一般用于 characters ；s用于 string

如果变量是集合，则变量名 要用复数。例如表格的行数，命名应为： RowsCount;

命名组件 要采用匈牙利命名法，所有前缀均应遵循同一个组件名称缩写列表

6.3. 组件名称缩写列表



缩写的基本原则是取组件类名各单词的第一个字母，如果只有一个单词，则去掉其中的元音，留下辅音。缩写全部为小写。

Data Control

类型	前缀	示例
AccessDataSource	ads	adsPubs
DataList	dlst	dlstTitles
DetailView	dvw	dvwTitles
FormView	fvw	fvwFonts
GridView	gvw	gvwCity
ObjectDataSource	ods	odsMenus
Repeater	rpt	rptQueryResults
ReportViewer	rvw	rvwRecord
SiteMapDataSource	smds	smdsSite
SqlDataSource	sds	sdsBooks
XmlDataSource	xds	xdsTitles

Validation Control


类型	前缀	示例
CompareValidator	valc	valcValidAge
CustomValidator	valx	valxDBCheck
RangeValidator	valg	valgAge
RegularExpressionValidator	vale	valeEmail
RequiredFieldValidator	valr	valrFirstName
ValidationSummary	vals	valsFormErrors

Navigation Control

类型	前缀	示例
Menu	mnu	mnuUser1
SiteMapPath	smp	smpSite1
TreeView	trvw	trvwMenu

Login Control

类型	前缀	示例
----	----	----




ChangePassword	cpwd	cpwdUser1
CreateUserWizard	cuw	cuwLogin
Login	log	logCenter
LoginName	logn	lognUser
LoginStatus	logs	logsUser
LoginView	logv	logvUser
PasswordRecovery	pwdr	pwdrUser

WebParts Control

类 型	前 缀	示 例
AppearanceEditorPart	paed	paedPart1
BehaviorEditorPart	pbed	pbedPart2
CatalogZone	zca	zcatCity
ConnectionsZone	zcon	zconDataBase
DeclarativeCatalogPart	pdca	pdcaPart1
EditorZone	zed	zedNews
ImportCatalogPart	pica	picaPart
LayoutEditorPart	pled	pledNews
PageCatalogPart	ppca	ppcaMail
PropertyGridEditorPart	ppge	ppgeServer
ProxyWebPartManager	mpwp	mpwpWeb
WebPartManager	mwp	mwpSite1
WebPartZone	zwp	zwpSite2

基本数据类型

数据类型	数据类型简写	标准命名举例
Array	arr	arrShoppingList
Boolean	bln	blnIsPostBack
Byte	byt	bytPixelValue
Char	chr	chrDelimiter
DateTime	dtm	dtmStartDate
Decimal	dec	decAverageHeight
Double	dbl	dblSizeofUniverse




Integer	int	intRowCounter
Long	lng	lngBillGatesIncome
Object	obj	objReturnValue
Short	shr	shrAverage
Single	sng	sngMaximum
String	str	strFirstName

ADO.NET命名规范

数据类型	数据类型简写	标准命名举例
Connection	con	conNorthwind
Command	cmd	cmdReturnProducts
Parameter	parm	parmProductID
DataAdapter	dad	dadProducts
DataReader	dtr	dtrProducts
DataSet	dst	dstNorthWind
DataTable	dtbl	dtblProduct
DataRow	drow	drowRow98
DataColumn	dcol	dcolProductID
DataRelation	drel	drelMasterDetail
DataView	dvw	dvwFilteredProducts

WinForm Control 命名规范


数据类型	数据类型简写	标准命名举例
Label	lbl	lblMessage
LinkLabel	llbl	llblToday
Button	btn	btnSave
TextBox	txt	txtName
MainMenu	mmnu	mmnuFile
CheckBox	chk	chkStock
RadioButton	rbtn	rbtnSelected
GroupBox	gbx	gbxMain
PictureBox	pic	picImage
Panel	pnl	pnlBody
DataGrid	dgrd	dgrdView
ListBox	lst	lstProducts



CheckedListBox	clst	clstChecked
ComboBox	cbo	cboMenu
ListView	lvw	lvwBrowser
TreeView	tvw	tvwType
TabControl	tctl	tctlSelected
DateTimePicker	dtp	dtpStartDate
HScrollBar	hsb	hsbImage
VScrollBar	vsb	vsbImage
Timer	tmr	tmrCount
ImageList	ilst	ilstImage
ToolBar	tlb	tlbManage
StatusBar	stb	stbFootPrint
OpenFileDialog	odlg	odlgFile
SaveFileDialog	sdlg	sdlgSave
FoldBrowserDialog	fbdlg	fgdlgBrowser
FontDialog	fdlg	fdlgFoot
ColorDialog	cdlg	cdlgColor
PrintDialog	pdlg	pdlgPrint

WebControl 命名规范

类型	前缀	示例
Adrotator	adrt	adrtTopAd
BulleledList	blst	blstCity
Button	btn	btnSubmit
Calendar	cal	calMettingDates
CheckBox	chk	chkBlue
CheckBoxList	chkl	chklFavColors
CompareValidator	valc	valcValidAge
CustomValidator	valx	valxDBCheck
DropDownList	drop	dropCountries
DataGrid	dgrd	dgrdTitles
DataList	dlst	dlstTitles
RangeValidator	valg	valgAge
FileUpload	fup	fupImage
HiddenField	hfld	hfldName
HyperLink	hkl	hklDetails
Image	img	imgAuntBetty
ImageButton	ibtn	ibtnSubmit
ImageMap	imap	imapSite



Label	lbl	lblResults
LinkButton	lbtn	lbtnSubmit
ListBox	lst	lstCountries
Literal	ltl	ltlTitle
Localize	loc	locChina
MultiView	mvw	mvwForm1
Panel	pnl	pnlForm2
PlaceHolder	plh	plhFormContents
RadioButton	rad	radFemale
RadioButtonList	radl	radlGender
RegularExpression	vale	valeEmail_Validator
Repeater	rpt	rptQueryResults
RequiredFieldValidator	valr	valrFirstName
SubStitution	subs	subsTime
TextBox	txt	txtFirstName
Table	tbl	tblCountryCodes
TableCell	tblc	tblcGermany
TableRow	tblr	tblrCountry
ValidationSummary	vals	valsFormErrors
View	vw	vwCity
Wizard	wiz	wizRegister
Xml	xml	xmlBooks

7. 声明

每行要只有一个声明，如果是声明 `i,j,k` 之类的简单变量可以放在一行；

除了 `for` 循环外，声明要放在块的最开始部分。`for` 循环中的变量声明可以放在 `for` 语句中。如：`for(int i = 0; i < 10; i++)`。

避免块内部的变量与它外部的变量名相同。

8. 表达式和语句

每行建议只有一条语句。

`if-else,if-elseif` 语句，任何情况下，都应该有“`{`”，“`}`”，格式如下：

```
if ( condition )
```

```
{
```

```
statements ;
```

```
}
```

```
else if ( condition )
```

```
{
```

```
statements ;
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
statements ;
```

```
}
```

for 语句格式如下：

```
for ( initialization ; condition ; update )
```

```
{
```

```
statements ;
```

```
}
```

如果语句为空：

```
for ( initialization ; condition ; update ) ;
```

while 语句格式如下：

```
while ( condition )
```

```
{
```

```
statements ;
```

```
}
```

如果语句为空：

```
while ( condition );
```

do-while 语句格式如下：

```
do
```

```
{
```

```
    statements ;
```

```
}
```

```
while ( condition );
```

switch 语句，每个 switch 里都应包含 default 子语句，格式如下：

```
switch ( condition )
```

```
{
```

```
    case ABC:
```

```
        statements ;
```

```
        /* falls through */
```

```
    case DEF:
```

```
        statements ;
```

```
    break;
```

```
    case XYZ:
```

```
        statements ;
```

```
    break;
```

```
    default:
```

```
        statements ;
```

```
    break;
```

```
}
```

try-catch 语句格式如下：

```
try
```

```
{  
    statements ;  
}  
  
catch (ExceptionClass e)  
  
{  
    statements ;  
}  
  
finally  
  
{  
    statements;  
}
```

9. 类型设计规范

要确保每个类型由一组定义明确，相互关联的成员组成，而不仅仅是一些无关功能的随机集合；

9.1. 类型和命名空间

要用命名空间把类型组织成相关域的层次结构。例如：

界面层：Techstar.ProductionCenter ；

业务逻辑层：Techstar.ProductionCenter.Business ；

数据访问层：Techstar.ProductionCenter.Data ；

避免过深的命名空间；

避免太多的命名空间；

9.2. 类型和接口的选择

要优先采用类而不是接口。

接口的缺点在于语义变化时改变困难。 注意接口并不是协定，把协定和实现分开并非一定用接口实现，用基类和抽象类同样可以表达；

建议使用抽象类而不是接口来解除协定与实现间的偶合；

要定义接口，来实现类似多重继承的效果；

精心定义接口的标志是一个接口只做一件事情。 关键是接口的协定需要保持不变，如果一个接口包含太多功能，那么这个胖接口产生变化的机会就会大得多。

9.3. 抽象类设计：

不要在抽象类中定义公有的或内部受保护的构造函数。因为抽象类无法实例化，所以这种设计会误导用户；

要为抽象类定义受保护的构造函数或内部构造函数；

9.4. 静态类设计

静态类是一个只包含静态成员的类，它提供了一种纯面向对象设计和简单性之间的一个权衡，广泛用来提供类似于全局变量或一些通用功能。

要少用静态类。静态类应该仅用作辅助类；

避免把静态类当作杂物箱。每个静态类都应该有其明确目的；

不要在静态类中声明或覆盖实例成员；

9.5. 枚举设计

要用枚举来加强那些表示值的集合的参数，属性以及返回值的类型性；

要优先使用枚举而不是静态常量。例如：

// 不好的写法

```
public static class Color
{
    public static int Red = 0;
    public static int Green = 1;
```

```
public static int Blue = 2;

}
```

// 好的写法

```
public enum Color

{

    Red,

    Green,

    Blue

}
```

不要把枚举用于开放的场合，例如操作系统的版本，朋友的名字等；

枚举最后一个值不要加逗号；

枚举中 不要提供为了今后使用而保留的枚举值；

10. 成员设计规范

方法，属性，事件，构造函数以及字段等统称为成员。

10.1. 成员设计的一般规范

10.2. 方法的重载规范；

避免在重载中随意的给参数命名。如果两个重载中的某个参数表示相同的输入，那么该参数的名字应该相同。例如：

```
public class String

{

// 好的写法

public int IndexOf(string value) { ...}

public int IndexOf(string value, int startIndex) { ...}
```

// 不好的写法

```
public int IndexOf(string value) { ...}  
  
public int IndexOf(string str, int startIndex) { ...}  
  
}
```

避免使重载成员的参数顺序不一致。 在所有的重载中，同名参数应该出现在相同的位置。 例如：

```
public class EventLog  
{  
  
public EventLog();  
  
public EventLog(string logName);  
  
public EventLog(string logName, string machineName);  
  
public EventLog(string logName, string machineName, string source);  
  
}
```

较短的重载应该仅仅调用较长的来实现。 另外，重载如果需要扩展性，把最长重载做成虚函数。 例如：

```
public class String  
{  
  
public int IndexOf(string s)  
{  
  
// 调用  
  
return IndexOf(s, 0);  
  
}  
  
public int IndexOf(string s, int startIndex)  
{
```

```
// 调用  
  
return IndexOf(s, startIndex, s.Length);  
  
}  
  
public virtual int IndexOf(string s, int startIndex, int Count)  
  
{  
  
// 实际的代码  
  
}  
  
}
```

要允许可选参数为 `null` 。这样做是为了避免调用者调用之前需要检查参数是否 `null` 。例如：

```
// 允许为 null 时的调用  
  
DrawGeometry(brush, pen, geometry);  
  
// 不允许为 null 时的调用  
  
if (geometry == null) DrawGeometry(brush, pen);  
  
else DrawGeometry(brush, pen, geometry);
```

10.3. 属性和方法的选择

基本原则是方法表示操作，属性表示数据。如果其他各方面都一样，优先使用属性而不是方法。

要使用属性，如果该成员表示类型的逻辑 `attribute`

如果属性的值存储在内存中，而提供属性的目的仅仅是为了访问该值，要使用属性而不是方法

如果该操作每次返回的结果不同，那么要使用方法。例如来自于 .net framework 的例子：

```
// 好的写法  
  
Guid.NewGuid();
```

// 不好的写法

```
DateTime.Now;
```

如果该操作比访问字段慢一个或多个数量级， 要使用方法。

如果该操作有严重的副作用， 要使用方法。

10.4. 属性的设计规范：

如果不应该让调用方法改变属性值， 要创建只读属性；

不要提供只写属性；

要为所有的属性提供合理的默认值， 这样可以确保默认值不会导致漏洞或效率低的代码；

要允许用户以任何顺序来设置属性的值；

避免在属性的获取方法抛出异常。

属性的获取方法应该是个简单的操作， 不应该有任何的条件。 如果一个获取方法会抛出 异常，按么可能它更应该设计为方法。

10.5. 构造函数的设计规范

建议提供简单的构造函数，最好是默认构造函数。简单的构造函数增强易用性；

考虑扩展性，如果构造函数设计的不自然，建议用静态的工厂方法来替代构造函数；

要把构造函数的参数用作设置主要属性的便捷方法。 如果构造函数参数仅用来设置属性，应和属性名称相同。仅有大小写的区别；

要在构造函数中做最少的工作。任何其他处理应该推迟到需要的时候；

要在类中显示的声明公用的默认构造函数，如果这样的构造函数是必须的。

如果没有显示默认构造函数， 添加有参数构造函数时往往会破坏已有使用默认构造函数的代码；

避免在对象的构造函数内部调用虚成员。 这样在扩展设计的时候会导致难以理解的现象；

10.6. 字段设计规范

不要提供公有的或受保护的字段。代之以属性来访问字段；

要只用常量字段来表示永远不会改变的量。 否则会导致兼容性问题。 下面是正确的例子：

```
public struct Int32
{
    public const int MaxValue = 0x7fffffff;
    public const int MinValue = unchecked((int)0x80000000);
}
```

要用公有的静态只读字段来定义预定义的对象实例。例如：

```
public struct Color
{
    public static readonly Color Red = new Color(0x0000FF);
}
```

10.7. 参数的设计规范

要用类结构层次中最接近基类类型来作为参数的类型， 同时要保证该类型能够提供成员 所需的功能。例如：

要设计一个集合遍历的方法，那么参数应该是 `IEnumerable` 为参数，而不应该是 `IList` ， 这样方法具有更强的适应性。

不要使用保留参数。如果将来需要更多的参数，那么可以增加重载成员。例如：

// 不好的写法

```
public void Method(string reserved, SomeOption option);
```

// 好的写法

```
public void Method(SomeOption option);
```

// 将来添加

```
public void Method(SomeOption option, string path);
```

10.7.1. 参数设计中枚举和布尔参数的选择规范

要用枚举。在代码阅读，书写中，枚举都比布尔的可读性好很多。例如：

// 使用布尔型，阅读的时候不会轻易了解参数的含义

```
FileStream f = File.Open( " 1.txt " , true, false);
```

// 使用枚举型

```
FileStream f = File.Open( " 1.txt " , CasingOptions.CaseSenstive,  
FileMode.Open);
```

不要使用布尔参数，除非百分之百肯定绝对不需要两个以上的值。即使此时，采用枚举往往也可以提供更好的可读性，如上例。

考虑在构造函数中，对确实只有两种状态值的参数以及用来初始化布尔属性的参数使用布尔类型；

10.7.2. 参数验证的规范：

要验证传给公有的，受保护的或显示成员的参数是否合法。如果验证失败，应该抛出 `System.ArgutmentException` 或其子类；

要抛出 `System.ArgutmentNullException` ，如果传入的 `null` ，而该成员不支持 `null` ；

10.7.3. 参数传递的规范：

避免使用输出参数或引用参数；

11. 扩展性设计规范

如果没有恰当理由，不要把类密封起来。这些理由包括：

- A) 类为静态类；
- B) 类的受保护成员保存了高度机密信息；
- C) 类继承了许多虚成员，逐个密封的代价太高，不如密封整个类；
- D) 不要在密封类中声明保护成员或虚成员，因为无法覆盖其实现；

建议用保护成员用于高级定制。它提供了扩展性，同时也避免了公用接口过于复杂；

不要使用虚成员，除非有合适的理由；

建议只有在绝对必须的时候才用虚成员提供扩展性，并使用 `Template Method` 模式；

要优先使用受保护的虚成员，而不是公有虚成员。公有成员通用调用受保护的虚成员的方式来提供扩展性；

12. 异常处理规范

异常的思想是只对错误采用异常处理：逻辑和编程错误，设置错误，被破坏的数据，资源耗尽，等等。通常的法则是系统在正常状态下以及无重载和硬件失效状态下，不应产生任何异常。异常处理时 可以采用适当的日志机制来报告异常，包括异常发生的时刻；

一般情况下 不要使用异常实现来控制程序流程结构；

使用异常而不要用错误代码来报告错误；

要通过抛出异常的方式来报告操作失败。如果成员无法成功地完成它应该做的任务，那么应该抛出异常；

12.1. 异常类型选择规范

优先考虑使用 `System` 命名空间中已有的异常，而不是自己创建新的异常类型；

要使用最合理，最具针对性的异常。例如，对参数为空，应抛出 `System.ArgumentNullException`，而不是 `System.ArgumentException`

12.2. 异常处理规范

不是百分之百确定的情况，不要吞掉异常；

建议捕获特定类型的异常，如果理解该异常在具体环境当中产生的原因；

不要捕获不应该捕获的异常，通常应该允许异常沿着调用栈传递；

进行清理工作时 要用 `try-finally`，避免使用 `try-catch`；

要在捕获并重新抛出异常时使用空的 `throw` 语句，这是保持调用栈的最好方法

12.3. 标准异常类的使用：

12.3.1. `Exception` 与 `SystemException`

不要抛出这两种类型的异常；

避免捕获这两种异常，除非是在顶层的异常处理器中；

12.3.2. `InvalidOperationException`

对象处于不正确状态时抛出；

12.3.3. `ArgumentException` , `ArgumentNullException` , `ArgumentOutOfRangeException`

如果传入的是无效参数，要抛出参数异常，尽可能使用位于继承层次末尾的类型；

要在抛出异常时设置 `ParamName` 属性；

12.3.4. `NullReferenceException` , `IndexOutOfRangeException` , `AccessViolationException`

不要显示抛出或捕获；

12.3.5. `StackOverflowException` :

不要显示抛出或捕获；

12.3.6. `OutOfMemoryException` :

不要显示抛出或捕获；

12.4. 自定义异常类型设计规则：

避免太深的继承层次；

要从已有的异常基类继承；

异常类要以“`Exception`”做为后缀；

要使异常可序列化，使其能跨应用程序域和远程边界仍能正常使用；

要把与安全性有关的信息保存在私有的异常状态中

12.5. 异常与性能

如果在普通场景都会抛出异常，要采用先效验合法性的方式来避免抛出异常引起的性能问题；

13. 其他规定

为避免频繁改动代码，代码中只写比较简单的和不会经常发生变化的 SQL，如果 SQL 经常发生变化或是比较复杂，存到 SysMisc 中，比如统计用到的 SQL；

在 VS 开发环境中，采用代码分析工具来做自动化的代码分析，以保证代码质量，具体的使用建议如下：

- A) 启用代码分析，并设置当风格不符合要求时为错误而不是警告；
- B) 如果不是做代码审核，此开关应关闭。加上了这个选项的时候编译很慢；
- C) 详设的时候打开开关，检查详设是否符合编程规范；
- D) 所有的选项都应当打开。以下内容需要单独设置：

编码	名称	大类	建议	使用等级
CA2209	程序集应声明最小安全性	用法规则	不建议使用	警告
CA1814	与多维数组相比，首选使用交错的数组	性能规则	使用，但降低等级	警告
CA1822	将成员标记为 static	性能规则	较繁琐，且影响代码质量	禁用
CA2210	程序集应具有有效的强名称	设计规则	影响 Xcopy 部署	禁用
CA1302	不要对区域设置特定的字符串进行硬编码	全球化规则	很繁琐，并且工具支持的不好。全球化规则全部禁用	禁用
CA2100	检查 Sql 查询中是否有安全漏洞	安全性规则	都采用参数化查询，有可能会参数过长；如果是内部参数，也不会有安全问题	警告

14. 参考文档

1, 《.NET 设计规范》，本规范很多内容都参考了这本书，书中对规范背后的背景和原则做了深入讨论；