

POJ上做做ACM的题

语言的学习基础,100个经典的算法

C语言的学习要从基础开始, 这里是100个经典的算法 – 1 C语言的学习要从基础开始, 这里是100个经典的算法

题目: 古典问题: 有一对兔子, 从出生后第3个月起每个月都生一对兔子, 小兔子长到第三个月后每个月又生一对兔子, 假如兔子都不死, 问每个月的兔子总数为多少?

程序分析: 兔子的规律为数列1,1,2,3,5,8,13,21....

程序源代码:

```
main()
{
long f1,f2;
int i;
f1=f2=1;
for(i=1;i<=20;i++)
{ printf("%12ld %12ld",f1,f2);
  if(i%2==0) printf("\n");/*控制输出, 每行四个*/
  f1=f1+f2;/*前两个月加起来赋值给第三个月*/
  f2=f1+f2;/*前两个月加起来赋值给第三个月*/
}
}
```

上题还可用一维数组处理, you try!

题目: 判断101-200之间有多少个素数, 并输出所有素数。

程序分析: 判断素数的方法: 用一个数分别去除2到sqrt(这个数), 如果能被整除, 则表明此数不是素数, 反之是素数。

程序源代码：

```
#include "math.h"
main()
{
    int m,i,k,h=0,leap=1;
    printf("\n");
    for(m=101;m<=200;m++)
    {
        k=sqrt(m+1);
        for(i=2;i<=k;i++)
            if(m%i==0)
                {leap=0;break;}
        if(leap) {printf("%-4d",m);h++;
                    if(h%10==0)
                        printf("\n");}
    }
    leap=1;
}
printf("\nThe total is %d",h);
}
```

题目：打印出所有的“水仙花数”，所谓“水仙花数”是指一个三位数，其各位数字立方和等于该数本身。例如：153是一个“水仙花数”，因为 $1^3 + 5^3 + 3^3 = 153$ 。

程序分析：利用for循环控制100-999个数，每个数分解出个位，十位，百位。

程序源代码：

```
main()
{
int i,j,k,n;
printf("water flower'number is:");
for(n=100;n<1000;n++)
{
    i=n/100; /*分解出百位*/
    j=n/10%10; /*分解出十位*/
    k=n%10; /*分解出个位*/
    if(i*i*i+j*j*j+k*k*k==n)
        printf("%d ",n);
}
```

```

k=n%10; /*分解出个位*/
if(i*100+j*10+k==i*i*i+j*j*j+k*k*k)
{
    printf("%-5d",n);
}
printf("\n");
}

```

题目：将一个正整数分解质因数。例如：输入90,打印出 $90=2*3*3*5$ 。

程序分析：对n进行分解质因数，应先找到一个最小的质数k，然后按上述步骤完

成：

- (1)如果这个质数恰等于n，则说明分解质因数的过程已经结束，打印出即可。
 - (2)如果n<>k，但n能被k整除，则应打印出k的值，并用n除以k的商，作为新的正整数n，重复执行第一步。
 - (3)如果n不能被k整除，则用k+1作为k的值，重复执行第一步。
-

程序源代码：

```

/* zheng int is divided yinshu */
main()
{
int n,i;
printf("\nplease input a number:\n");
scanf("%d",&n);
printf("%d=",n);
for(i=2;i<=n;i++)
{
    while(n!=i)
    {
        if(n%i==0)
        { printf("%d*",i);
          n=n/i;
        }
        else

```

```

        break;
    }
}
printf("%d",n);
}

```

题目：利用条件运算符的嵌套来完成此题：学习成绩 ≥ 90 分的同学用A表示，60-89分之间的用B表示，60分以下的用C表示。

程序分析：(a>b)?a:b这是条件运算符的基本例子。

程序源代码：

```

main()
{
    int score;
    char grade;
    printf("please input a score\n");
    scanf("%d",&score);
    grade=score>=90?'A':score>=60?'B':'C';
    printf("%d belongs to %c",score,grade);
}

```

题目：输入两个正整数m和n，求其最大公约数和最小公倍数。

程序分析：利用辗转法。

程序源代码：

```

main()
{

```

```

int a,b,num1,num2,temp;
printf("please input two numbers:\n");
scanf("%d,%d",&num1,&num2);
if(num1    { temp=num1;
    num1=num2;
    num2=temp;
}
a=num1;b=num2;
while(b!=0)/*利用辗转法，直到b为0为止*/
{
    temp=a%b;
    a=b;
    b=temp;
}
printf("gongyueshu:%d\n",a);
printf("gongbeishu:%d\n",num1*num2/a);
}

```

题目：输入一行字符，分别统计出其中英文字母、空格、数字和其它字符的个数

。

程序分析：利用while语句,条件为输入的字符不为'\n'.

程序源代码：

```

#include "stdio.h"
main()
{char c;
 int letters=0,space=0,digit=0,others=0;
 printf("please input some characters\n");
 while((c=getchar())!='\n')
 {
 if(c>='a'&&c<='z'||c>='A'&&c<='Z')
     letters++;
 else if(c==' ')
     space++;
 else if(c>='0'&&c<='9')
     digit++;
 else
     others++;
}

```

```

}
printf("all in all:char=%d space=%d digit=%d others=%
d\n",letters,space,digit,others);
}

```

题目：求 $s=a+aa+aaa+aaaa+aa\dots a$ 的值，其中a是一个数字。例如

$2+22+222+2222+22222$ (此时共有5个数相加)，几个数相加有键盘控制。

程序分析：关键是计算出每一项的值。

程序源代码：

```

main()
{
    int a,n,count=1;
    long int sn=0,tn=0;
    printf("please input a and n\n");
    scanf("%d,%d",&a,&n);
    printf("a=%d,n=%d\n",a,n);
    while(count<=n)
    {
        tn=tn+a;
        sn=sn+tn;
        a=a*10;
        ++count;
    }
    printf("a+aa+...=%ld\n",sn);
}

```

题目：一个数如果恰好等于它的因子之和，这个数就称为“完数”。例如 $6=1+2+3$ 。编程找出1000以内的所有完数。

程序源代码：

```

main()
{
static int k[10];
int i,j,n,s;
for(j=2;j<1000;j++)
{
    n=-1;
    s=j;
    for(i=1;i      {
        if((j%i)==0)
        {   n++;
            s=s-i;
            k[n]=i;
        }
    }
    if(s==0)
    {
        printf("%d is a wanshu",j);
        for(i=0;i   printf("%d,",k);
        printf("%d\n",k[n]);
    }
}
}

```

题目：一球从100米高度自由落下，每次落地后反跳回原高度的一半；再落下，

求它在第10次落地时，共经过多少米？第10次反弹多高？

程序源代码：

```

main()
{
float sn=100.0,hn=sn/2;
int n;
for(n=2;n<=10;n++)
{
    sn=sn+2*hn; /*第n次落地时共经过的米数*/
    hn=hn/2; /*第n次反跳高度*/
}
printf("the total of road is %f\n",sn);
printf("the tenth is %f meter\n",hn);
}

```

题目：一只猴子摘了N个桃子第一天吃了一半又多吃了1个,第二天又吃了余下的
一半又多吃了1个,到第十天的时候发现还有一个.

程序源代码：

```
/* 猴子吃桃问题 */
main()
{
int i,s,n=1;
for(i=1;i<10;i++)
{
s=(n+1)*2
n=s;
}
printf("第一天共摘了%d个桃\n",s);
}
```

迭代法求方程根

```
/* 迭代法求一个数的平方根 */
#define Epsilon 1.0E-6 /*控制解的精度*/
#include<math.h>
main()
{
float a,x0,x1;
printf("请输入要求的数:");
scanf("%f",&a);
x0=a/2;
x1=(x0+a/x0)/2;
while(fabs(x1-x0)>=Epsilon)
{
    x0=x1;
    x1=(x0+a/x0)/2;
}
printf("%f的平方根: %f\n",a,x1);
}
```

```
/* 上题的另一种算法 */
#define Epsilon 1.0E-6 /*控制解的精度*/
#include <stdio.h>
#include <math.h>
main()
{
float num,pre,this;
do
{
    scanf("%f",&num);/*输入要求平方根的数*/
    }while(num<0);
if (num==0)
    printf("the root is 0");
else
{
    this=1;
    do
    {
        pre=this;
        this=(pre+num/pre)/2;
        }while(fabs(pre-this)>Epsilon);/*用解的精度， 控制循环次数*/
    }
printf("the root is %f",this);
}
```

用牛顿迭代法 求方程 $2x^3x^2 - 4x^2x + 3x - 6$ 的根

```
/* 牛顿迭代法 */
#define Epsilon 1.0E-6 /*控制解的精度*/
#include <math.h>
main()
{
float x1,x0=1.5;
x1=x0-(2*x0*x0*x0-4*x0*x0+3*x0-6)/(6*x0*x0-8*x0+3);
while(fabs(x1-x0)>=Epsilon)
{
    x0=x1;
    x1=x0-(2*x0*x0*x0-4*x0*x0+3*x0-6)/(6*x0*x0-8*x0+3);
}
printf("方程的根为%f\n",x1);
}
```

用二分法求上题

```
/* 二分法 */
#define Epsilon 1.0E-5 /*控制解的精度*/
#include <math.h>

main()
```

```
{
    folat x1,x2,x0,f1,f2,f0;
    x0=(x1+x2)/2;
    f0=2*x0*x0*x0-4*x0*x0+3*x0-6;      /* 求中点的函数值 */
    while(fabs(f0)>=Epsilon)
    {
        if(f0*f1<0)
        { x2=x0;
f2=2*x2*x2*x2-4*x2*x2+3*x2-6;
        }
        if(f0*f2<0)
        { x1=x0;
f1=2*x1*x1*x1-4*x1*x1+3*x1-6;
        }
        x0=(x1+x2)/2;
        f0=2*x0*x0*x0-4*x0*x0+3*x0-6;
    }
    printf("用二分法求得方程的根: %f\n",x0);
}
}
```

题目：打印出如下图案（菱形）

```
*
 ***
 *****
 ******
 *****
 ***
 *

```

程序分析：先把图形分成两部分来看待，前四行一个规律，后三行一个规律，利用双重for循环，第一层控制行，第二层控制列。

程序源代码：

```
main()
{
int i,j,k;
for(i=0;i<=3;i++)
{
    for(j=0;j<=2-i;j++)
        printf(" ");
}
```

```

for(k=0;k<=2*i;k++)
    printf("*");
printf("\n");
}
for(i=0;i<=2;i++)
{
    for(j=0;j<=i;j++)
        printf(" ");
    for(k=0;k<=4-2*i;k++)
        printf("*");
    printf("\n");
}
}

```

题目：一个5位数，判断它是不是回文数。即12321是回文数，个位与万位相同，十位与千位相同。

程序分析：同29例

程序源代码：

```

main( )
{
long ge,shi,qian,wan,x;
scanf("%ld",&x);
wan=x/10000;
qian=x%10000/1000;
shi=x%100/10;
ge=x%10;
if (ge==wan&&shi==qian)/*个位等于万位并且十位等于千位*/
    printf("this number is a huiwen\n");
else
    printf("this number is not a huiwen\n");
}

```

题目：请输入星期几的第一个字母来判断一下是星期几，如果第一个字母一样，则继续判断第二个字母。

程序分析：用情况语句比较好，如果第一个字母一样，则判断用情况语句或if语句判断第二个字母。

程序源代码：

```
#include <stdio.h>
void main()
{
char letter;
printf("please input the first letter of someday\n");
while ((letter=getch())!=’Y’) /*当所按字母为Y时才结束*/
{ switch (letter)
{case ’S’:printf("please input second letter\n");
    if((letter=getch())==’a’)
        printf("saturday\n");
    else if ((letter=getch())==’u’)
        printf("sunday\n");
    else printf("data error\n");
    break;
case ’F’:printf("friday\n");break;
case ’M’:printf("monday\n");break;
case ’T’:printf("please input second letter\n");
    if((letter=getch())==’u’)
        printf("tuesday\n");
    else if ((letter=getch())==’h’)
        printf("thursday\n");
    else printf("data error\n");
    break;
case ’W’:printf("wednesday\n");break;
default: printf("data error\n");
}
}
}
```

题目： Press any key to change color, do you want to try it. Please
hurry up!

程序源代码：

```
#include <conio.h>
```

```

void main(void)
{
int color;
for (color = 0; color < 8; color++)
{
    textbackground(color); /*设置文本的背景颜色*/
    cprintf("This is color %d\r\n", color);
    cprintf("ress any key to continue\r\n");
    getch(); /*输入字符看不见*/
}
}
    
```

题目：学习gotoxy()与clrscr()函数

程序源代码：

```

#include <conio.h>
void main(void)
{
clrscr(); /*清屏函数*/
textbackground(2);
gotoxy(1, 5); /*定位函数*/
cprintf("Output at row 5 column 1\r\n");
textbackground(3);
gotoxy(20, 10);
cprintf("Output at row 10 column 20\r\n");
}
    
```

题目：练习函数调用

程序源代码：

```

#include <stdio.h>
void hello_world(void)
{
printf("Hello, world!\r\n");
}
void three_hellos(void)
{
int counter;
for (counter = 1; counter <= 3; counter++)
hello_world();/*调用此函数*/
}
    
```

```

}
void main(void)
{
three_hellos();/*调用此函数*/
}

```

题目：文本颜色设置

程序源代码：

```

#include <conio.h>
void main(void)
{
int color;
for (color = 1; color < 16; color++)
{
    textcolor(color);/*设置文本颜色*/
    cprintf("This is color %d\r\n", color);
}
textcolor(128 + 15);
cprintf("This is blinking\r\n");
}

```

题目：求100之内的素数

程序源代码：

```

#include <stdio.h>
#include "math.h"
#define N 101
main()
{
int i,j,line,a[N];
for(i=2;i<N;i++)
for(i=2;i<sqrt(N);i++)
    for(j=i+1;j<N;j++)
    {
        if(a!=0&&a[j]!=0)
            if(a[j]%a==0)
                a[j]=0;
printf("\n");
for(i=2,line=0;i<N;i++)

```

```
{
    if(a!=0)
    {printf("%5d",a);
    line++;
    if(line==10)
    {printf("\n");
line=0;}
}
}
```

题目：对10个数进行排序

程序分析：可以利用选择法，即从后9个比较过程中，选择一个最小的与第一个元素交换，下次类推，即用第二个元素与后8个进行比较，并进行交换。

程序源代码：

```
#define N 10
main()
{int i,j,min,tem,a[N];
/*input data*/
printf("please input ten num:\n");
for(i=0;i<N;i++)
{
printf("a[%d]=",i);
scanf("%d",&a);
printf("\n");
for(i=0;i<N;i++)
printf("%5d",a);
printf("\n");
/*sort ten num*/
for(i=0;i<N-1;i++)
{min=i;
for(j=i+1;j<N;j++)
if(a[min]>a[j]) min=j;
tem=a;
a=a[min];
a[min]=tem;
}
/*output data*/
printf("After sorted \n");
for(i=0;i<N;i++)
printf("%5d",a);
}
```

题目：求一个 3×3 矩阵对角线元素之和

程序分析：利用双重for循环控制输入二维数组，再将a累加后输出。

程序源代码：

```
main()
{
float a[3][3],sum=0;
int i,j;
printf("please input rectangle element:\n");
for(i=0;i<3;i++)
    for(j=0;j<3;j++)
        scanf("%f",&a[j]);
for(i=0;i<3;i++)
    sum=sum+a[i];
printf("duijiaoxian he is %6.2f",sum);
}
```

题目：有一个已经排好序的数组。现输入一个数，要求按原来的规律将它插入数组中。

程序分析：首先判断此数是否大于最后一个数，然后再考虑插入中间的数的情况，插入后此元素之后的数，依次后移一个位置。

程序源代码：

```
main()
{
int a[11]={1,4,6,9,13,16,19,28,40,100};
int temp1,temp2,number,end,i,j;
printf("original array is:\n");
for(i=0;i<10;i++)
    printf("%5d",a[i]);
```

```

printf("\n");
printf("insert a new number:");
scanf("%d",&number);
end=a[9];
if(number>end)
    a[10]=number;
else
    {for(i=0;i<10;i++)
     { if(a>number)
        {temp1=a;
         a=number;
         for(j=i+1;j<11;j++)
         {temp2=a[j];
          a[j]=temp1;
          temp1=temp2;
         }
         break;
        }
     }
    }
for(i=0;i<11;i++)
    printf("%6d",a);
}

```

题目：将一个数组逆序输出。

程序分析：用第一个与最后一个交换。

程序源代码：

```

#define N 5
main()
{ int a[N]={9,6,5,4,1},i,temp;
  printf("\n original array:\n");
  for(i=0;i<N;i++)
    printf("%4d",a);
  for(i=0;i<N/2;i++)
    {temp=a;
     a=a[N-i-1];
     a[N-i-1]=temp;
    }
  printf("\n sorted array:\n");
  for(i=0;i<N;i++)

```

```
printf("%4d",a);
}
```

题目：学习static定义静态变量的用法

程序源代码：

```
#include "stdio.h"
varfunc()
{
int var=0;
static int static_var=0;
printf("\40:var equal %d \n",var);
printf("\40:static var equal %d \n",static_var);
printf("\n");
var++;
static_var++;
}
void main()
{int i;
for(i=0;i<3;i++)
    varfunc();
}
```

题目：学习使用auto定义变量的用法

程序源代码：

```
#include "stdio.h"
main()
{int i,num;
num=2;
for (i=0;i<3;i++)
{ printf("\40: The num equal %d \n",num);
    num++;
    {
        auto int num=1;
        printf("\40: The internal block num equal %d \n",num);
        num++;
    }
}
```

}

C语言的学基础，100个经典的算法 – 2

程序源代码：

```
#include "stdio.h"
main()
{
int i,num;
num=2;
for(i=0;i<3;i++)
{
printf("\40: The num equal %d \n",num);
num++;
{
static int num=1;
printf("\40:The internal block num equal %d\n",num);
num++;
}
}
}
```

题目：学习使用external的用法。

程序源代码：

```
#include "stdio.h"
int a,b,c;
void add()
{ int a;
a=3;
c=a+b;
}
void main()
{ a=b=4;
add();
printf("The value of c is equal to %d\n",c);
}
```

题目：学习使用register定义变量的方法。

程序源代码：

```
void main()
{
register int i;
int tmp=0;
for(i=1;i<=100;i++)
tmp+=i;
printf("The sum is %d\n",tmp);
}
```

题目：宏#define命令练习(1)

程序源代码：

```
#include "stdio.h"
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define SQ(x) (x)*(x)
void main()
{
int num;
int again=1;
printf("\40: Program will stop if input value less than 50.\n");
while(again)
{
printf("\40lease input number==>");
scanf("%d",&num);
printf("\40: The square for this number is %d \n",SQ(num));
if(num>=50)
    again=TRUE;
else
    again=FALSE;
}
}
```

题目：宏#define命令练习(2)

程序源代码：

```
#include "stdio.h"
```

```
#define exchange(a,b)
{ /*宏定义中允许包含两道衣裳命令的情形，此时必须在最右边加上"\*/ 
    int t;\n
    t=a;\n
    a=b;\n
    b=t;\n
}
void main(void)
{
int x=10;
int y=20;
printf("x=%d; y=%d\n",x,y);
exchange(x,y);
printf("x=%d; y=%d\n",x,y);
}
```

题目：宏#define命令练习(3)

程序源代码：

```
#define LAG >
#define SMA <
#define EQ ==
#include "stdio.h"
void main()
{ int i=10;
int j=20;
if(i LAG j)
printf("\40: %d larger than %d \n",i,j);
else if(i EQ j)
printf("\40: %d equal to %d \n",i,j);
else if(i SMA j)
printf("\40: %d smaller than %d \n",i,j);
else
printf("\40: No such value.\n");
}
```

题目：#if #ifdef和#ifndef的综合应用。

程序源代码：

```
#include "stdio.h"
#define MAX
#define MAXIMUM(x,y) (x>y)?x:y
#define MINIMUM(x,y) (x>y)?y:x
void main()
{ int a=10,b=20;
#ifndef MAX
printf("\40: The larger one is %d\n",MAXIMUM(a,b));
#else
printf("\40: The lower one is %d\n",MINIMUM(a,b));
#endif
#ifndef MIN
printf("\40: The lower one is %d\n",MINIMUM(a,b));
#else
printf("\40: The larger one is %d\n",MAXIMUM(a,b));
#endif
#undef MAX
#ifndef MAX
printf("\40: The larger one is %d\n",MAXIMUM(a,b));
#else
printf("\40: The lower one is %d\n",MINIMUM(a,b));
#endif
#define MIN
#ifndef MIN
printf("\40: The lower one is %d\n",MINIMUM(a,b));
#else
printf("\40: The larger one is %d\n",MAXIMUM(a,b));
#endif
}
}
```

题目：#include 的应用练习

程序源代码：

test.h 文件如下：

```
#define LAG >
#define SMA <
#define EQ ==
#include "test.h" /*一个新文件50.c，包含test.h*/
#include "stdio.h"
void main()
{ int i=10;
int j=20;
if(i LAG j)
printf("\40: %d larger than %d \n",i,j);
```

```

else if(i EQ j)
printf("\40: %d equal to %d \n",i,j);
else if(i SMA j)
printf("\40: %d smaller than %d \n",i,j);
else
printf("\40: No such value.\n");
}

```

题目：学习使用按位与 &。

程序分析： $0\&0=0$; $0\&1=0$; $1\&0=0$; $1\&1=1$

程序源代码：

```

#include "stdio.h"
main()
{
int a,b;
a=077;
b=a&3;
printf("\40: The a & b(decimal) is %d \n",b);
b&=7;
printf("\40: The a & b(decimal) is %d \n",b);
}

```

题目：学习使用按位或 |。

程序分析： $0|0=0$; $0|1=1$; $1|0=1$; $1|1=1$

程序源代码：

```

#include "stdio.h"
main()
{
int a,b;
a=077;

```

```
b=a|3;
printf("\40: The a & b(decimal) is %d \n",b);
b|=7;
printf("\40: The a & b(decimal) is %d \n",b);
}
```

题目：学习使用按位异或 ^。

程序分析： $0^0=0; 0^1=1; 1^0=1; 1^1=0$

程序源代码：

```
#include "stdio.h"
main()
{
int a,b;
a=077;
b=a^3;
printf("\40: The a & b(decimal) is %d \n",b);
b^=7;
printf("\40: The a & b(decimal) is %d \n",b);
}
```

题目：取一个整数a从右端开始的4~7位。

程序分析：可以这样考虑：

- (1)先使a右移4位。
 - (2)设置一个低4位全为1,其余全为0的数。可用 $\sim(0<<4)$
 - (3)将上面二者进行&运算。
-

程序源代码：

```
main()
{
unsigned a,b,c,d;
```

```

scanf("%o",&a);
b=a>>4;
c=~(~0<<4);
d=b&c;
printf("%o\n%o\n",a,d);
}

```

题目：学习使用按位取反~。

程序分析：~0=1; ~1=0;

程序源代码：

```

#include "stdio.h"
main()
{
int a,b;
a=234;
b=~a;
printf("\40: The a's 1 complement(decimal) is %d \n",b);
a=~a;
printf("\40: The a's 1 complement(hexidecimal) is %x \n",a);
}

```

题目：画图，学用circle画圆形。

程序源代码：

```

/*circle*/
#include "graphics.h"
main()
{
int driver,mode,i;
float j=1,k=1;
driver=VGA;mode=VGAHI;
initgraph(&driver,&mode,"");
setbkcolor(YELLOW);
for(i=0;i<=25;i++)

```

```

{
setcolor(8);
circle(310,250,k);
k=k+j;
j=j+0.3;
}

```

题目：画图，学用line画直线。

程序源代码：

```

#include "graphics.h"
main()
{
int driver,mode,i;
float x0,y0,y1,x1;
float j=12,k;
driver=VGA;mode=VGAHI;
initgraph(&driver,&mode,"");
setbkcolor(GREEN);
x0=263;y0=263;y1=275;x1=275;
for(i=0;i<=18;i++)
{
    setcolor(5);
    line(x0,y0,x0,y1);
    x0=x0-5;
    y0=y0-5;
    x1=x1+5;
    y1=y1+5;
    j=j+10;
}
x0=263;y1=275;y0=263;
for(i=0;i<=20;i++)
{
    setcolor(5);
    line(x0,y0,x0,y1);
    x0=x0+5;
    y0=y0+5;
    y1=y1-5;
}
}

```

题目：画图，学用rectangle画方形。

程序分析：利用for循环控制100-999个数，每个数分解出个位，十位，百位。

程序源代码：

```
#include "graphics.h"
main()
{
int x0,y0,y1,x1,driver,mode,i;
driver=VGA;mode=VGAHI;
initgraph(&driver,&mode,"");
setbkcolor(YELLOW);
x0=263;y0=263;y1=275;x1=275;
for(i=0;i<=18;i++)
{
    setcolor(1);
    rectangle(x0,y0,x1,y1);
    x0=x0-5;
    y0=y0-5;
    x1=x1+5;
    y1=y1+5;
}
settextstyle(DEFAULT_FONT,HORIZ_DIR,2);
outtextxy(150,40,"How beautiful it is!");
line(130,60,480,60);
setcolor(2);
circle(269,269,137);
}
```